

柱・ブラケット価格表

呼称	品名	価格	備考	
トップ導込柱	T-8	¥ 3,900	L= 680	
	T-8ロング	¥ 5,400	L=1070	
フロント導込柱	T-8	¥ 4,500	L= 940	
	T-8ロング	¥ 6,000	L=1130	
トップベース柱	T-8	¥ 8,400	L= 680	
	T-8ロング	¥ 9,900	L= 800	
フロントベース柱	T-8	¥ 9,200	L= 740	
	T-8ロング	¥10,700	L= 860	
トップアンカー柱	T-8	¥ 8,500	L= 700	
	T-8ロング	¥10,000	L= 820	
フロントアンカー柱	T-8	¥ 9,300	L= 760	
	T-8ロング	¥10,800	L= 880	
アンカー固定接着剤セットB		¥ 8,500	2液混合使い切りタイプ 施工目安柱15本(※1)	
ブラケット	ストレート	トップストレートブラケット	¥ 3,200	
		フロントストレートブラケット	¥ 3,900	
	自在傾斜	トップ自在傾斜ブラケット	¥ 1,700	
		フロント自在傾斜ブラケット	¥ 2,800	
	自在コーナー	トップ自在コーナーブラケット	¥ 3,500	
		フロント自在コーナーブラケット	¥ 7,900	入隅用 出隅用
	壁付け	壁付けストレートブラケット	¥ 3,100	
		壁付け傾斜ブラケット(木適用)	¥ 3,000	
		壁付け傾斜ブラケット	¥ 3,700	
		壁付け傾斜ブラケット(木適用)	¥ 3,600	
壁付け(幅調整)	壁付け幅調整ストレートブラケット	¥ 5,200	調整幅30mm	
	壁付け幅調整傾斜ブラケット	¥ 5,900	調整幅30mm	
	壁付け幅調整スペーサーセット	¥ 1,700	調整幅±21mm	

- ロング柱は、階段施工など取付の寸法が異なる場合のみ適用してください。
- 自在傾斜および自在コーナーの対応角度については、P.608をご覧ください。
- アンカー柱は、アンカー固定接着剤セットBを合わせて発注してください。
- (※1)既定時間内(15分/25℃~10分/30℃)に、柱の施工ができないおそれがある場合は、接着剤を追加発注してください。

【扱い出しに際して】基本的な扱い出し方法

仕様	トップビーム1段	トップビーム2段	フロントビーム1段	フロントビーム2段	壁付け仕様
柱・ブラケット	トップ柱 +トップブラケット	トップ柱+トップブラケット +フロントブラケット	フロント柱 +フロントブラケット	フロント柱+フロントブラケット +フロントブラケット	壁付け ストレートブラケット

+手すりビーム・継手(ジョイント)・キャップ

- ベース柱の価格には、ベースプレートの価格も含まれています。
- 柱と柱、壁付けストレートブラケットと壁付けストレートブラケットの間隔は、1,200mm以内してください。
- 壁付け仕様の傾斜・コーナー部には、自在コーナー継手、またはフリージョイント(φ38手すりのみ)を使用してください。
- 柱やブラケットは幅表示になっています。柱には傾斜柱・ベース柱・アンカー柱、ブラケットにはストレートブラケット・自在傾斜ブラケット・自在コーナーブラケットがありますので、設置場所に応じて選択してください。

手すり価格表

呼称	価格					
	アルミタイプ	樹脂タイプ				
φ38手すりの用	ビーム	中間用 W1200	¥ 3,000	¥ 4,200		
		端部用 W1350	¥ 3,300	¥ 4,600		
		単体用 W1500	¥ 3,600	¥ 5,100		
		中間ロング用 W2400	¥ 5,900	¥ 8,300		
		中間超ロング W4000	¥ 9,700	¥ 13,900		
φ42手すりの用	継手・ジョイント	ストレート継手	¥ 340	¥ 340		
		自在傾斜継手	¥ 3,200	¥ 3,200		
		90°コーナー継手	¥ 3,500	¥ 3,500		
		自在コーナー継手	¥ 5,700	¥ 5,700		
		フリージョイント	¥ 6,200	¥ 6,200		
φ42手すりの用	キャップ	樹脂キャップ	¥ 910	¥ 910		
		樹脂片キャップ	¥ 3,200	¥ 3,200		
		φ38手すりの用	ビーム	中間用 W1200	¥ 5,100	¥ 7,100
				端部用 W1350	¥ 5,700	¥ 7,900
				単体用 W1500	¥ 6,200	¥ 8,700
中間ロング用 W2400	¥ 10,100			¥ 14,200		
φ38手すりの用	継手	中間超ロング用 W4000	¥ 17,000	¥ 23,700		
		ストレート継手	¥ 450	¥ 450		
		自在傾斜継手	¥ 3,900	¥ 3,900		
		90°コーナー継手	¥ 5,700	¥ 5,700		
		自在コーナー継手	¥ 7,000	¥ 7,000		
φ38手すりの用	キャップ	樹脂キャップ	¥ 1,200	¥ 1,200		
		樹脂片キャップ	¥ 3,600	¥ 3,600		

- 自在傾斜および自在コーナーの対応角度については、P.608をご覧ください。
- 柱と柱、壁付けストレートブラケットと壁付けストレートブラケットの間隔は、1,200mm以内してください。
- 壁付け仕様および壁付け(幅調整)仕様の場合は、自在傾斜継手は使用できません。
- 壁付け幅調整スペーサーは、幅調整ブラケット1コにつき2セットまで使用できます(最大調整幅70mm)。
- フリージョイントは、φ42手すりには設定がありません。

※写真は、P.607をご覧ください。

オプション

サイディングやアルミ材にも取付可能



清施工法対応部品
(通気層5mm・15mmに対応)

形材直付け部品
(アルミ形材肉厚2mm以上)

横杭

オプション 規格表

呼称	価格	備考
横杭W1200	¥ 6,200	取付金具別個
柱カバー	¥ 1,000	1本用
形材直付け部品セット	¥ 2,200	ブラケット1コ用
通気工法対応部品セット	¥ 2,600	ブラケット1コ用(必ず「テラス用部品」を合わせて発注)
清施工法対応テラス用部品セット(通気層5mm用)	¥ 3,600	「テラス用部品セット」1個用(清施工法対応テラス用部品セット)2個用に対応
清施工法対応テラス用部品セット(通気層15mm用)	¥ 3,700	

- 形材直付け部品セットに、ブラケットは含まれていません。
- 柱カバーは、コア抜きなどで施工面にあけた柱の導込用の穴の寸法を照らす部品です。

LED照明で足元の明るさアップ



φ38ストレートブラケットのφ42柱を挿入して配線を通すことができます。自在傾斜・自在コーナー・フリージョイント・90°コーナーなどのブラケットには、内部に配線を通すことができません。

オプション DC12V LED照明価格表

呼称	価格	備考
LEDユニット	¥ 7,400	DC12V 0.5W 電球色
柱用直線カバーセット	¥ 4,400	L=1000mm

- 柱用直線カバーセット内の配線隠しカバーは、トップストレートブラケット専用です。
- LED照明と接続の併用はできません。
- LED照明の最大直線本数は10本です。

オプション DC12V トランス電源価格表

呼称	価格		備考		
	ジャンプケーブルタイプ	アネクター	長さ	対応電圧	
DC12V トランス電源ユニット	φ38手すり用	¥ 12,000	電球ケーブルあり	2回路 32Wまで	
	φ42手すり用	¥ 22,000		4回路 60Wまで	
	φ38手すり用	¥ 25,000	¥ 27,000	電球ケーブルあり	2回路 25Wまで
	φ42手すり用	¥ 6,000			
DC12V ケーブル	電源ケーブル	10m	¥ 6,000	Y端子+防水コネクタ	
		20m	¥ 9,000		
	延長ケーブル	5m	¥ 4,000		
		10m	¥ 6,000	両側防水コネクタ	
	遠距離ケーブル(2分岐)		¥ 1,800	L=1,300mm	

- 他のDC12V照明と組み合わせて使用する場合は、それぞれの消費電力や必要な回路数を確認してトランス電源ユニットの扱い出しをしてください。
- トランス電源ユニットケーブルの断線はP.602をご覧ください。
- 電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合は、必ず配管部材(PF管など)を使用してください。(P.606参照)

注意

- 手すりに乗ったり、握ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 設置高さの上限は、手すり外側のGLから1m以内してください。使用用途、設置環境に応じて事故の危険が大きい設置高さとしてください。
- 太陽熱により、手すりの表面が高温になる場合がありますので、注意して使用してください。(表裏温度差、材質による変色・色褪せや変質になる傾向があります。)
- 樹脂手すりには含有している抗菌剤は、安全性・抗菌性・耐候性に優れたものを使用しています。

- その効果(抗菌・防カビ)を長時間持続させるために、以下の点にご注意ください。
- よこれや油などが付着した場合は、布がスポンジなどの柔らかいもので、中性洗剤をうすめた液でふき取ってください。
- 塩素、強アルカリに長時間接触させないでください。
- 樹脂手すりには、アルコール、シンナー、アセトンなどの有機溶剤や石油類を長時間接触させないでください。